

XD-2

RILEVATORE MULTIFUNZIONE

XD-2 è un rilevatore filare multifunzione, compatibile con qualsiasi centrale di allarme. XD-2 può operare come: contatto magnetico, rilevatore d'urto, rilevatore d'urto e contatto magnetico e rilevatore anti-allagamento.

E' disponibile in colore bianco (XD-2), marrone (XD-2 BR) e antracite (XD-2 DG).

- selezione della funzione con i DIP switch
- modalità operativa:
 - contatto magnetico:
 - controllo apertura di porte, finestre etc.
 - ingresso per collegamento di un rilevatore filare di tipo NC
 - un'uscita d'allarme
 - rilevatore d'urto:
 - rilevazione di urti o vibrazioni che accompagnano i tentativi di forzare una porta o una finestra
 - un'uscita d'allarme
 - rilevatore d'urto e contatto magnetico
 - rilevazione di urti o vibrazioni che accompagnano i tentativi di forzare una porta o una finestra
 - controllo apertura di porte, finestre etc.
 - 1 o 2 uscite d'allarme
 - rilevatore anti-allagamento
 - rilevamento di perdite d'acqua
 - ingresso per il collegamento della sonda esterna **FPX-1** (bianco), **FPX-1 BR** (marrone) o **FPX-1 DG** (grigio scuro) - la sonda è disponibile separatamente
 - un'uscita d'allarme
- indicatore LED
- abilitazione remota dell'indicatore LED
- supervisione della tensione di alimentazione
- protezione anti-manomissione contro l'apertura e la rimozione dalla superficie di montaggio
- 2 magneti inclusi (per installazione a vista o ad incasso)



SCHEMA TECNICA

Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	12,5 mA
Assorbimento di corrente massimo	14 mA
Peso	46 g
Umidità massima	93±3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Dimensioni dell'alloggiamento del rilevatore	20 x 102 x 23 mm
Conforme ai requisiti della norma	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6
Livello di sicurezza secondo EN50131-2-6	Grado 2
Dimensioni magneti - montaggio superficiale	15 x 52 x 6 mm
Dimensioni distanziatore magneti - montaggio superficiale	15 x 52 x 6 mm
Dimensioni magneti - montaggio incasso	ø10 x 28 mm
Distanza massima - magneti supeficiale (contatto magnetico)	20 mm
Distanza massima - magneti incasso (contatto magnetico)	18 mm
Uscite antimanomissione (relè NC, carico resistivo)	40 mA / 24 V DC